



Caja Cuadrada Galvanizada / 4 x 4 in / Profundidad 2.125 in (5.4 cm) / 13 Entradas Conduit / Acero Soldado / 30.3 in³ Capacidad

SKU: HUB-233 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$98.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja cuadrada de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales. Aplicada como caja utilitaria para tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexión. Ofrece exposición completa que facilita el trabajo de cableado al instalarse sobre superficies de pared. La construcción soldada con acero galvanizado proporciona resistencia anticorrosiva y durabilidad estructural. Cumple con requerimientos de instalaciones que demandan resistencia al fuego y alta capacidad de alojamiento de conductores. Recomendada para uso con tubería conduit EMT según normativa NEC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje: Caja con resistencia al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de construcción: Soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 4 x 4 x 2.125 in (10.2 x 10.2 x 5.4 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Profundidad real: 2.434 in (6.2 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad cúbica: 30.3 in³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas: 8 de 1 in, 3 de 1/2 in, 2 de 3/4 in (13 total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Peso: 0.85 lb (0.3855 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia al fuego: 5</p>Capacidad cúbica: 30.3 in³
Profundidad real: 2.434 in (6.2 cm)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero galvanizado
Tipo: Soldada
Altura: 4 in (10.2 cm)
Ancho: 4 in (10.2 cm)
Profundidad: 2.125 in (5.4 cm)
Peso: 0.85 lb (0.3855 kg)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexiones</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas 1 in: 8 (4 TKO)
Entradas 1/2 in: 3
Entradas 3/4 in: 2
Total entradas: 13</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al fuego para instalaciones seguras en interiores
Característica 2	Profundidad real 2.434 in maximiza espacio de cableado
Característica 3	Capacidad cúbica 30.3 in³ reduce congestión de conductores
Característica 4	13 entradas combinadas para flexibilidad de conexión
Característica 5	Acero galvanizado anticorrosivo para larga vida útil
Característica 6	Diseño expuesto facilita trabajo de cableado sobre pared