



Caja Cuadrada Galvanizada / 4 x 4 in / Profundidad 2.125 in / Capacidad 30.3 in³ / 12 Knockouts / Resistente al Fuego

SKU: HUB-232 Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$92.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Permite la implementación de tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones con completa exposición para trabajo de cableado sobre superficie. Fabricada en acero soldado con tratamiento galvanizado que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. Cumple con requisitos de resistencia al fuego según normativa NEC, requiriendo uso obligatorio con tubería conduit EMT de pared delgada para garantizar integridad del sistema. Configuración de knockouts optimizada para adaptación flexible a distintos diámetros de entrada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado, tipo soldado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al fuego: Sí<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 4 x 4 x 2.125 in (profundidad real: 2.434 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad cúbica: 30.3 in³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Knockouts: 8 laterales de 1/2" + 4 TKO (1/2" - 3/4")<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 0.85 lb (0.3855 kg)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con tubería conduit EMT delgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Caja de superficie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad cúbica: 30.3 in³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al fuego: Sí<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con conduit EMT delgada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 4 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 2.125 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad real: 2.434 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.85 lb (0.3855 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja cuadrada galvanizada HUB232</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para instalaciones eléctricas duraderas
Característica 2	12 knockouts combinados para flexible entrada de conduit
Característica 3	Capacidad de 30.3 in³ para alojar cableado y dispositivos
Característica 4	Compatible con tubería conduit EMT de pared delgada
Característica 5	Diseño de superficie para acceso completo al cableado
Característica 6	Resistencia al fuego para cumplimiento de norma NEC