



Caja Cuadrada con Tapa / PVC Conduit 1 pulgada / Norma NMX-E-012 / Autoextinguible / Aislante Eléctrico

SKU: ATUP-100CYT Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$63.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada con tapa diseñada para integrarse con tubería PVC conduit de 1 pulgada en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Fabricada en material plástico autoextinguible que no conduce electricidad, proporcionando aislamiento seguro en sistemas con puesta a tierra. Su conformidad con las normas mexicanas NMX-E-012 y NMX-E-252 garantiza calidad constructiva y compatibilidad con conduit tipo pesado y ligero. Especialmente indicada para entornos que demandan alta confiabilidad eléctrica como hospitales, salas de servidores, cuartos de cómputo, industrias y tableros de aislamiento. El diseño robusto asegura durabilidad prolongada en condiciones de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación según norma NMX-E-012 y NMX-E-252<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con conduit pesado y ligero para cableado eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado para sistemas aislados a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apto para hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material autoextinguible para mayor seguridad contra incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño duradero para instalaciones eléctricas seguras<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material plástico ligero que no conduce electricidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Caja cuadrada con tapa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad eléctrica: Aislante, no conduce electricidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Conduit pesado y ligero</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NMX-E-012<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NMX-E-252<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Cableado aparente y oculto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entornos: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso especial: Tableros de aislamiento, sistemas a tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Constructivas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad: Alta para instalaciones prolongadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: En el cableado eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: Ligero<li style='padding: 6px 0;'>Función: Conducción y protección de cableado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico para sistemas con aislamiento a tierra
Característica 2	Material autoextinguible que reduce riesgo de incendio
Característica 3	Compatible con conduit pesado y ligero de 1 pulgada
Característica 4	Apto para hospitales y cuartos de cómputo según normativa
Característica 5	Fabricación certificada bajo NMX-E-012 y NMX-E-252
Característica 6	Diseño duradero para instalaciones eléctricas de larga vida