



Cable Multiconductor para Alarma / 4x22 AWG / Blindado / CMR / 305 m (1000 ft) / Gris

SKU: 9239/1000 Marca: VIAKON Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$6,820.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable multiconductor diseñado para aplicaciones de seguridad, audio y control de acceso. Integra cuatro conductores flexibles de cobre calibrados en 22 AWG con aislamiento individual de policloruro de vinilo retardante a la flama. Incorpora blindaje compuesto por tira aluminizada, dren y malla de cobre estañado para protección contra interferencias electromagnéticas. Su cubierta general de PVC retardante a la flama y su clasificación CMR lo hacen apto para instalaciones verticales en riser. Cumple con las especificaciones UL 444, la prueba de flama UL 1666 y el Artículo 800 del NEC para circuitos de comunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 conductores flexibles de cobre de 22 AWGAislamiento individual de PVC retardante a la flamaBlindaje con tira aluminizada, dren y malla de cobre estañadoCubierta general de PVC retardante a la flamaClasificación CMR para instalaciones verticales (riser)Cumple con UL 444 y NEC Artículo 800Prueba de flama: UL 1666 verticalClasificación de voltaje: 300V / 600VPresentación en bobina de 305 m (1000 ft)Color gris</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;'>Conductores: 4x cobre flexible, 22 AWGAislamiento: PVC retardante a la flamaBlindaje: Tira aluminizada + dren + malla de cobre estañadoClasificación de voltaje: 300V / 600VNormas: UL 444, NEC Artículo 800Prueba de flama: Riser UL 1666 (vertical)Aplicaciones: Seguridad, audio y control de acceso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;'>Longitud: 305 m (1000 ft)Color: GrisClasificación: CMRCubierta: PVC retardante a la flamaConfiguración: Multiconductor blindado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;'>Bobina de cable multiconductor de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores flexibles de cobre para alta conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento PVC retardante a la flama para mayor protección
Característica 3	Malla de cobre estañado que reduce interferencias electromagnéticas externas
Característica 4	Certificado bajo UL 444 y NEC Artículo 800 para comunicaciones
Característica 5	Resistencia al fuego para instalaciones verticales según UL 1666
Característica 6	Aplicaciones en seguridad, audio y control de acceso integrales