



Cable para Alarma / 3 Conductores 18 AWG / Blindado / Antiflama / 305 m (1000 ft) / Negro

SKU: 71-12 Marca: VIAKON Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$10,917.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable multiconductor diseñado para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad, control de acceso e instrumentación industrial. Consta de tres conductores de calibre 18 AWG con aislamiento individual de policloruro de vinilo (PVC) y cubierta exterior antiflama en color negro, que proporciona protección mecánica y resistencia a la propagación de llamas. El blindaje de cinta aluminizada con dren de 20 AWG garantiza la integridad de la señal frente a interferencias electromagnéticas, siendo ideal para entornos con ruido eléctrico. Su construcción robusta permite su uso en la conexión de paneles de control, detectores de humo y calor, estaciones manuales, sirenas, estrobos, sensores y equipos de interfonía o video portero.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>3 conductores 18 AWGBlindaje de cinta aluminizadaDren 20 AWGAislamiento individual PVCCubierta antiflama PVC color negroLongitud: 305 m (1000 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alarmas de intrusiónControl de accesoInterfonos y video porterosPaneles de control contra incendioEstaciones manuales, sirenas y estrobosSensores y detectores de humo y calorControl e instrumentación industrialSeñales analógicas y digitales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bobina de cable de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje con cinta aluminizada y dren 20 AWG para protección EMI
Característica 2	Aislamiento individual PVC con cubierta antiflama gris
Característica 3	Compatible con alarmas intrusión y control de acceso
Característica 4	Conexión segura para interfonos y videoporteros
Característica 5	Uso en paneles de control y detectores de humo/calor
Característica 6	Aplicaciones industriales de control e instrumentación