



Caja Multigang de Acero / 6 Posiciones / Profundidad 2.5 in / 28 Entradas 1/2"-3/4" / Capacidad 95.3 cu. in / UL Listed

SKU: HUB-960 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$543.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja multigang de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales que requieren alta densidad de dispositivos en un solo punto de montaje. Su construcción soldada proporciona integridad estructural superior, mientras que las 28 entradas concéntricas de 1/2' a 3/4' permiten múltiples configuraciones de conduits sin necesidad de adaptadores adicionales. La capacidad de 95.3 pulgadas cúbicas ofrece volumen suficiente para alojar cableado complejo con derogaciones de llenado conforme al Código Eléctrico Nacional. Certificación UL Listed garantiza conformidad con estándares de seguridad para instalaciones en Estados Unidos y Canadá.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Material: Acero galvanizado de alta resistencia, tipo soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Configuración: 6 gangs multigang<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Profundidad: 2.5 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Entradas concéntricas: 28 entradas para tubería 1/2' - 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Capacidad: 95.3 cu. in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Certificación: UL Listed</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de gangs: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas concéntricas: 1/2' - 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Total de entradas: 28</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Soldada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 3.75 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 11.031 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 2.5 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 2.4 lb (1.08 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificado: UL Listed<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Caja para instalación empotrada o superficial según aplicación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado de alta resistencia para instalaciones exigentes
Característica 2	Capacidad ampliada de 95.3 cu. in para mayor densidad de cableado
Característica 3	28 entradas concéntricas 1/2"-3/4" para versatilidad en conduits
Característica 4	Diseño soldado de 6 gangs que reduce instalaciones múltiples
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento de códigos eléctricos
Característica 6	Dimensiones compactas: 11.031 x 3.75 x 2.5 in para espacios reducidos