

Sin imagen disponible

Caja de accesorios de montaje / Aluminio anodizado / Arreglo 1x4 / Techo o piso de concreto / Resistencia 136 km/h / 0.91 m (3 ft) módulos

SKU: AM011X4V2.0 Marca: EPCOM POWERLINE

\$1,737.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;">Caja de accesorios de montaje fotovoltaico construida en aluminio anodizado, diseñada para arreglos 1x4 de módulos fotovoltaicos en instalaciones de techo o piso de concreto. Su construcción robusta proporciona alta resistencia estructural al viento y mitigación activa de la corrosión por efecto de par galvánico, protegiendo la integridad de la instalación a largo plazo. El sistema integra un mecanismo de aterrizaje ground clip para conexión a tierra de la estructura, compatible con módulos de hasta 35 mm de espesor. Resiste vientos de hasta 136 km/h, posicionándola como solución robusta para zonas de alta exposición climática.

Características principales

- Construcción en aluminio anodizado con alta resistencia estructural al viento
- Mitigación de corrosión por efecto de par galvánico
- Resistencia certificada a vientos de hasta 136 km/h
- Sistema de aterrizaje ground clip integrado en estructura
- Compatibilidad con módulos fotovoltaicos de hasta 35 mm de espesor
- Configuración adaptable para montaje en techo o piso de concreto
- Arreglo 1x4 para cuatro módulos fotovoltaicos

Especificaciones técnicas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Material

<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Aluminio anodizado

<div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Configuración

<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Arreglo 1x4 módulos

<div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Resistencia al viento<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Hasta 136 km/h<div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Compatibilidad módulos<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Hasta 35 mm de espesor<div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Sistema de aterrizaje<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Ground clip integrado<div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Superficies de montaje<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Techo o piso de concreto<div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Protección corrosión<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Mitigación por par galvánico<div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; letter-spacing: 0.5px;">Nota aterrizaje<div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">No incluye electrodo ni cable<div style="margin-top: 20px; padding: 12px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.5;"><strong style="color: inherit;">Nota importante: El sistema de aterrizaje ground clip integrado requiere electrodo y cables de aterrizaje adicionales, no incluidos en la caja de accesorios. Verifique compatibilidad con módulos de 0.91 m (3 ft) de ancho estándar.</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitigación de corrosión por par galvánico integrada
Característica 2	Sistema de aterrizaje ground clip incorporado
Característica 3	Resistencia extrema a vientos de 136 km/h
Característica 4	Compatibilidad con módulos de hasta 35 mm
Característica 5	Diseño dual para techo o piso de concreto
Característica 6	Aluminio anodizado de alta durabilidad estructural