



Caja de accesorios / Aluminio anodizado / Arreglo 1x4 / Techo / Viento 136 km/h / Inclinación 20°-45°

SKU: EPL-AMO01-1X4ST Marca: EPCOM POWERLINE

\$2,156.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de accesorios de aluminio anodizado diseñada para montajes del sistema VEKTOR8R en configuración 1x4 para instalación en techo. La anodización del aluminio proporciona alta resistencia a la corrosión, mitigando el efecto del par galvánico que acelera la degradación en instalaciones fotovoltaicas. Su estructura soporta velocidades de viento de hasta 136 km/h, siendo ideal para zonas con condiciones climáticas adversas. El sistema incluye mecanismo de inclinación ajustable entre 20° y 45° para optimizar la captación solar según la latitud de instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Material: Aluminio anodizado con alta resistencia al viento y corrosiónVelocidad máxima de viento soportada: 136 km/hSistema de aterrizaje tipo ground clip integradoCompatibilidad con módulos fotovoltaicos de hasta 35 mm de espesorRango de inclinación ajustable: 20° a 45°Configuración: Arreglo 1x4 módulosAplicación: Montaje en techo o piso de concreto<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia al viento</div><div style='font-weight: 600;*>136 km/h</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema de aterrizaje</div><div style='font-weight: 600;*>Ground clip integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espesor de módulos</div><div style='font-weight: 600;*>Hasta 35 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Inclinación ajustable</div><div style='font-weight: 600;*>20° a 45°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600;*>Arreglo 1x4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600;*>Techo o piso de concreto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Sistema VEKTOR8R</div></div><div style='font-weight: 600;*>Sistema VEKTOR8R</div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;*>Nota: El sistema de aterrizaje ground clip integrado no incluye electrodo ni cable para aterrizaje, los cuales deben adquirirse por separado según los requerimientos de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión por efecto galvánico mitigado
Característica 2	Sistema de aterrizaje ground clip integrado
Característica 3	Inclinación ajustable de 20° a 45° grados
Característica 4	Compatible con módulos hasta 35 milímetros espesor
Característica 5	Instalación en techo o piso de concreto
Característica 6	Alta resistencia a vientos de hasta 136 km/h