



Caja de accesorios de aluminio anodizado / Arreglo 1x4 / Inclinación 20-45° / Resistencia viento 136 km/h / 21.3 kg

SKU: EPLAMO011X1ST Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$882.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Caja de accesorios de aluminio anodizado diseñada para montaje del sistema VEKTOR8R1M con arreglo 1x4 para techo. Fabricada en aluminio anodizado que mitiga la corrosión por efecto galvánico, prolongando la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas. Su construcción ligera de 21.3 kg facilita el manejo e instalación, mientras que su resistencia al viento de hasta 136 km/h lo hace ideal para zonas con condiciones climáticas adversas. El sistema incluye ground clip integrado para aterrizaje y permite ajustar la inclinación entre 20° y 45° según las necesidades del proyecto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Resistencia al viento de hasta 136 km/hAluminio anodizado resistente a la corrosión y efecto galvánicoCompatible con módulos fotovoltaicos de 35 mm de espesorSistema de aterrizaje ground clip integradoPeso ligero de 21.3 kgAjustable a inclinación de 20° a 45°<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Arreglo de módulos</div><div style='font-weight: 600;'>1 x 4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Espesor de módulos</div><div style='font-weight: 600;'>35 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia al viento</div><div style='font-weight: 600;'>Hasta 136 km/h</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de inclinación</div><div style='font-weight: 600;'>20° - 45°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600;'>21.3 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema de aterrizaje</div><div style='font-weight: 600;'>Ground clip integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600;'>Techo o piso de concreto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Sistema VEKTOR8R1M</div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Nota: El sistema de aterrizaje ground clip integrado no incluye electrodo ni cable para aterrizaje. Se recomienda adquirir estos componentes por separado según los requerimientos normativos locales de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al viento hasta 136 km/h
Característica 2	Aluminio anodizado anticorrosión
Característica 3	Compatible con módulos de 35 mm
Característica 4	Ground clip integrado para aterrizaje
Característica 5	Peso ligero de 21.3 kg
Característica 6	Ajustable de 20° a 45° de inclinación