



Caja de accesorios de aluminio anodizado / Montaje techo / Arreglo 1x2 / Inclinación 20-45° / Resistencia viento 136 km/h

SKU: EPLAMO011X2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$1,435.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Caja de accesorios de montaje fotovoltaico para techo</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Sistema de montaje en aluminio anodizado diseñado para arreglos de 1x2 módulos fotovoltaicos con marco de 35 mm de espesor. La construcción en aluminio anodizado proporciona resistencia superior a la corrosión, mitigando el efecto galvánico que acelera la degradación en instalaciones metálicas mixtas. El sistema soporta condiciones de viento de hasta 136 km/h, lo que lo hace apto para zonas con fuertes corrientes de aire. La inclinación ajustable entre 20 y 45 grados permite optimizar la captación solar según la latitud y condiciones específicas del sitio de instalación.</p><h3 style='font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8; color: inherit;'>Montaje de aluminio anodizado con alta resistencia a la corrosiónResistencia al viento certificada hasta 136 km/hSistema de aterrizaje tipo ground clip integrado (sin electrodo ni cable incluidos)Ajuste de inclinación variable de 20° a 45°Soporte para configuración de 1x2 módulos fotovoltaicos de 35 mmInstalación rápida con adaptabilidad a múltiples superficies de techo<h3 style='font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Espesor de marco compatible</div><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Material</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Arreglo de módulos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1 x 2 (1 fila, 2 columnas)</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Rango de inclinación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>20° a 45° ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Resistencia al viento</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Hasta 136 km/h (84.5 mph)</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Sistema de aterrizaje</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Ground clip integrado (electrodo y cable no incluidos)</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Tipo de superficie</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Techo o piso de concreto</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>VEKTOR8R2700</div></div></div><p style='font-size: 0.9rem; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 1rem;'>Nota: El sistema ground clip integrado requiere la adquisición separada de electrodo y cable de aterrizaje para completar la instalación de protección eléctrica conforme a normativas locales aplicables.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitigación de corrosión por efecto galvánico en instalaciones fotovoltaicas
Característica 2	Sistema de aterrizaje ground clip integrado para protección eléctrica
Característica 3	Ajuste de inclinación de 20 a 45 grados para optimización solar
Característica 4	Compatible con módulos fotovoltaicos de marco de 35 mm de espesor
Característica 5	Instalación rápida adaptable a múltiples tipos de superficies de techo
Característica 6	Aluminio anodizado de alta resistencia para entornos costeros y severos