



Caja de accesorios de aluminio anodizado / Montaje techo / Arreglo 1x4 / Inclinación 20°-45° / Resistencia viento 136 km/h

SKU: EPLAMO011X4PRO Marca: EPCOM POWERLINE

\$6,198.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de accesorios de aluminio anodizado diseñada para montajes de techo en configuración 1x4 con el sistema VEKTOR8RPRO. Fabricada en aluminio anodizado que mitiga la corrosión por efecto galvánico, garantizando mayor durabilidad en instalaciones fotovoltaicas expuestas a condiciones ambientales adversas. Su estructura ofrece resistencia al viento de hasta 136 km/h, siendo ideal para zonas con fuertes corrientes de aire. La inclinación ajustable entre 20 y 45 grados permite optimizar la captación solar según la latitud de instalación.

Características principales

- Aluminio anodizado que previene corrosión galvánica
- Resistencia al viento certificada hasta 136 km/h
- Compatibilidad con módulos fotovoltaicos de hasta 1041 mm
- Inclinación ajustable de 20° a 45° para optimización angular
- Sistema de aterrizaje ground clip integrado
- Peso reducido de 21.3 kg que facilita el manejo e instalación
- Configuración de arreglo 1x4 módulos
- Montaje para techo o piso de concreto

Especificaciones técnicas

Material	Aluminio anodizado
Configuración	Arreglo 1x4 módulos
Resistencia al viento	Hasta 136 km/h
Compatibilidad módulos	Hasta 1041 mm
Rango de inclinación	20° - 45° ajustable
Peso	21.3 kg
Sistema de aterrizaje	Ground clip integrado
Tipo de montaje	Techo o piso de concreto

Nota importante

El sistema de aterrizaje ground clip integrado no incluye electrodo ni cable para aterrizaje; estos componentes deben adquirirse e instalarse según las normativas eléctricas locales aplicables.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitiga corrosión galvánica por aluminio anodizado
Característica 2	Inclinación ajustable de 20 a 45 grados
Característica 3	Sistema de aterrizaje ground clip integrado
Característica 4	Peso ligero 21.3 kg para manejo sencillo
Característica 5	Compatible con módulos hasta 1041 mm de longitud
Característica 6	Ideal para zonas con fuertes vientos