



Caja de Batería para Detectores / Compatible CR123A y CR2 / Dimensiones Compactas / VXI-R/RAM/RDAM y BXS-R/RAM

SKU: RBB-01 Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$319.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de batería diseñada para proporcionar alimentación de respaldo a detectores de movimiento perimetral de la serie VXI-R/RAM/RDAM y BXS-R/RAM. El portapilas acepta configuraciones de 3 baterías CR123A o 3 baterías CR2, permitiendo flexibilidad en el suministro energético según disponibilidad regional. Su geometría compacta de 185,9 x 71,3 x 41 mm facilita la integración en gabinetes de instalación y soportes de detección sin alterar el perfil estético ni funcional del detector. La conexión mecánica y eléctrica está optimizada para los modelos compatibles, eliminando adaptaciones adicionales durante el despliegue. Este accesorio esencial garantiza la continuidad operativa de sistemas de seguridad perimetral en escenarios donde la alimentación principal presenta intermitencias o donde se requiere autonomía independiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Portapilas para detectores de seguridad perimetral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Detectores VXI-R/RAM/RDAM y BXS-R/RAM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de baterías: 3 x CR123A o 3 x CR2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 185,9 x 71,3 x 41 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nota: Baterías no incluidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de baterías: 3 x CR123A, 3 x CR2
Función: Alimentación de respaldo para detectores perimetrales
Configuración: Portapilas optimizado para dispositivos de seguridad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 185,9 x 71,3 x 41 mm
Diseño: Compacto para instalaciones discretas
Compatibilidad mecánica: VXI-R/RAM/RDAM, BXS-R/RAM</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de batería RBB01
Nota: Baterías CR123A y CR2 no incluidas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación redundante con 3 baterías CR123A o CR2
Característica 2	Compatibilidad multiplataforma con detectores VXI y BXS
Característica 3	Factor de forma reducido para instalaciones discretas
Característica 4	Instalación directa sin modificaciones en modelos compatibles
Característica 5	Mantenimiento simplificado con reemplazo de baterías estándar
Característica 6	Operación autónoma para respaldo de seguridad perimetral