



Caja de Cimentación para Operador de Puerta Abatible / Acero Inoxidable / Liberación Manual Doble Palanca / 14 kg / 430 x 307.5 x 214 mm

SKU: 490065 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$4,163.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de cimentación diseñada para el operador FAAC 770 de puertas abatibles, construida con tapa en acero inoxidable que garantiza durabilidad en entornos exteriores. Integra un sistema de liberación manual con doble palanca patentado que permite la apertura de emergencia del portón ante fallos de alimentación eléctrica. Su estructura de 14 kg proporciona estabilidad mecánica para soportar el operador y la hoja de la puerta, facilitando una instalación segura en garajes residenciales y accesos vehiculares comerciales. Compatible con las tecnologías 24V SafeZone y 24V GreenTech, y con los controladores E024S o E124 mediante integración KI.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible exclusivamente con operador FAAC 770Diseño robusto para cimentación segura de puertas abatiblesFácil integración con modelo 10675301Materiales duraderos con tapa en acero inoxidableSoporte para hoja con sistema de liberación manualDoble palanca patentada para liberación de emergenciaAplicaciones: puertas abatibles residenciales, accesos vehiculares comerciales, control de acceso en garajes, sistemas de automatización invisible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Caja de cimentación para operador de puerta abatibleSistema de liberación: Manual con doble palanca patentadoTecnologías compatibles: 24V SafeZone, 24V GreenTechControladores compatibles: E024S, E124 (con KI)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 14 kg (con caja de cimentación)Dimensiones: 430 x 307.5 x 214 mmMaterial: Acero inoxidable (tapa)Componentes: Soporte para hoja con sistema de liberación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de cimentación con tapa en acero inoxidableDos llaves de liberaciónAccesorios de instalación</div></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo compatible: 10675301Operador compatible: FAAC 770N</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cimentación segura para operador FAAC 770 en aplicaciones residenciales y comerciales
Característica 2	Sistema de liberación manual con doble palanca patentado para emergencias
Característica 3	Tapa en acero inoxidable con resistencia a condiciones exteriores
Característica 4	Integración directa con controladores E024S y E124 mediante KI
Característica 5	Compatible con tecnologías 24V SafeZone y 24V GreenTech
Característica 6	Incluye llaves de liberación y accesorios para instalación completa

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:16