



Caja de Conexión de Fibra Óptica / Montaje en Pared / 2 Placas FAP o FMP / Hasta 48 Fibras / Área de Bobinado Integrada / Cierre con Opción de Cerradura

SKU: FWME2 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$2,659.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de conexión de fibra óptica para montaje en pared está diseñada para administrar y organizar la distribución de fibra en entornos donde el espacio es limitado. Permite su uso como punto de interconexión o conexión cruzada en salas de telecomunicaciones, aceptando paneles adaptadores estándar de las series FAP y FMP. Su estructura compacta integra área de bobinado para la gestión ordenada de holgura de fibra, mientras que la protección contra polvo y el cierre con opción de cerradura aseguran la integridad física de las conexiones. Soporta hasta 48 fibras con una configuración modular que admite charolas de empalme para empalmes por fusión o mecánicos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto para montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporta hasta 48 fibras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acepta 2 placas FAP o FMP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra polvo con arandela de goma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierre mejorado con opción de cerradura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Área de bobinado para gestión de holgura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad máxima: 48 fibras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placas adaptadoras soportadas: 2 placas FAP o FMP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paneles adaptadores compatibles: Serie FAP (LC, SC, MPO), Serie FMP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charolas de empalme compatibles: FSTK, FSTHS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de empalme: hasta 2 charolas FSTK (12 empalmes) o 2 charolas FSTHS (6 empalmes fusión/mecánicos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra polvo: Arandela de goma integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: Cierre mejorado con opción de cerradura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión de cableado: Área de bobinado para holgura de fibra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión de fibra óptica para montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 2	Clip de alivio de tensión mejorado
Característica 3	Área de bobinado integrada para holgura
Característica 4	Arandela de goma contra polvo y desechos
Característica 5	Cierre mejorado con opción de cerradura
Característica 6	Compatible con paneles adaptador FAP y FMP

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 02:51