



Caja de Conexión de Piso / 4 Vías / Carga 907 kg / PVC Rígido / ADA / 165.1x176.1x69.7 mm

SKU: AFR4JB25BL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$928.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión de piso de 4 vías diseñada para enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz, video, fibra óptica y alimentación eléctrica en instalaciones sobre piso. Fabricada en PVC rígido con diseño estructural que cumple con estándares ADA, ofrece resistencia a manipulaciones y capacidad de carga de 907 kg para soportar tráfico de equipos en centros de datos y entornos corporativos. Compatible con los sistemas de comunicación Panduit Pan-Net y Net-Key. Cumple con normativas UL94V-0, E116129, UL-5A 600 VCA, CSA C22.2 No. 62.1-03 600 V y RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño 4 vías para acceso multidireccional de cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material PVC rígido resistente a manipulaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de carga: 907 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Área interna: 45.11 in²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas Panduit Pan-Net y Net-Key<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL94V-0, E116129, UL-5A 600 VCA, CSA C22.2 No. 62.1-03 600 V, RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento ADA para accesibilidad<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Vías de acceso: 4</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de carga: 907 kg</p><p style='margin: 6px 0;'>Área interna: 45.11 in²</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de canalización: No metálica sobre piso</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipos de cableado soportados: Datos, voz, video, fibra óptica, alimentación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: PVC rígido</p><p style='margin: 6px 0;'>Color: Negro</p><p style='margin: 6px 0;'>Ancho total: 165.1 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Largo total: 176.1 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Altura total: 69.7 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje nominal: 600 VCA</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas y Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Estándares: UL94V-0, E116129</p><p style='margin: 6px 0;'>UL: UL-5A 600 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>CSA: C22.2 No. 62.1-03 600 V</p><p style='margin: 6px 0;'>RoHS: Cumple</p><p style='margin: 6px 0;'>ADA: Cumple</p><p style='margin: 6px 0;'>Sistemas compatibles: Panduit Pan-Net, Net-Key</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso multidireccional para cableado de datos, voz, video y energía
Característica 2	Resistencia estructural para tráfico de equipos pesados en centros de datos
Característica 3	Material autoextinguible UL94V-0 para entornos críticos
Característica 4	Compatibilidad con sistemas de gestión de cableado Pan-Net y Net-Key
Característica 5	Instalación sobre piso sin necesidad de canalización metálica
Característica 6	Cumplimiento normativo CSA y UL para instalaciones de 600 VCA