



Caja de Conexión Exterior / 4 Líneas / IP66 / 110 VCA 3 A / -40 a +120 °C / 102 x 50 x 40 mm

SKU: PST-TJ-4P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$154.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de conexión exterior diseñada para distribución de hasta 4 líneas eléctricas en paralelo mediante terminales con doble tornillo. Fabricada en plástico de alta durabilidad con grado de protección IP66, garantiza la integridad de las conexiones en condiciones ambientales adversas incluyendo polvo, lluvia y fluctuaciones térmicas severas. Su formato compacto de 102 x 50 x 40 mm permite instalaciones discretas en espacios reducidos, mientras que las glándulas opresoras integradas aseguran el sellado hermético de los conductores de entrada. Compatible con calibres 12-22 AWG, soporta tanto corriente alterna 110 VCA hasta 3 A como corriente directa 12 VCC o 24 VCC hasta 10 A, ofreciendo versatilidad para aplicaciones de control, iluminación, señalización y sistemas de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Plástico de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 102 x 50 x 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de líneas: 4 líneas en paralelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de conexión: Lateral con doble tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Calibres compatibles: 12-22 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de temperatura de operación: -40 °C a +120 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Corriente alterna: 110 VCA, máximo 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Corriente directa: 12 VCC / 24 VCC, máximo 10 A<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Accesorios incluidos: Glándulas opresoras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Voltaje CA: 110 VCA
<strong style='opacity: 0.9;*>Corriente máxima CA: 3 A
<strong style='opacity: 0.9;*>Voltaje CC: 12 VCC / 24 VCC
<strong style='opacity: 0.9;*>Corriente máxima CC: 10 A
<strong style='opacity: 0.9;*>Calibres soportados: 12-22 AWG
<strong style='opacity: 0.9;*>Configuración: 4 líneas en paralelo
<strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de terminal: Doble tornillo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Plástico de alta durabilidad
<strong style='opacity: 0.9;*>Grado de protección: IP66
<strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones: 102 x 50 x 40 mm
<strong style='opacity: 0.9;*>Rango térmico: -40 °C a +120 °C
<strong style='opacity: 0.9;*>Orientación de conexión: Lateral
<strong style='opacity: 0.9;*>Sellado de cables: Glándulas opresoras integradas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Incluido:
• Gabinete de conexión exterior
• Tapa con sistema de fijación
• Terminales de doble tornillo para 4 líneas
• Glándulas opresoras integradas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en ambientes exteriores severos
Característica 2	Rango térmico extendido de -40 °C a +120 °C para climas extremos
Característica 3	Compatibilidad con calibres 12-22 AWG para diversos conductores
Característica 4	Conexión lateral con doble tornillo para 4 líneas en paralelo
Característica 5	Alimentación dual: 110 VCA 3 A o 12/24 VCC hasta 10 A
Característica 6	Diseño compacto con glándulas integradas para sellado de cables