



Caja de Conexión Exterior / 6 Líneas / IP66 / -40 a +120 °C / 110 VCA 3 A / 12-22 AWG

SKU: PST-TJ6P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$165.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión exterior diseñada para interconectar hasta 6 líneas eléctricas en paralelo mediante terminales de doble tornillo. Fabricada en material plástico con grado de protección IP66, permite instalaciones en ambientes expuestos a polvo y agua. Su rango de operación térmica de -40 °C a +120 °C la habilita para aplicaciones industriales, climas extremos y equipos de exterior. Soporta alimentación en corriente alterna de 110 VCA hasta 3 A, o corriente directa de 12 VCC / 24 VCC hasta 10 A. El formato compacto de 125 x 55 x 40 mm facilita la integración en espacios reducidos. Incluye glándulas opresoras para sellado de cables y tapa de acceso a terminales.

Características Generales

- Gabinete exterior con terminales de conexión en paralelo para 6 líneas
- Material: plástico
- Dimensiones: 125 x 55 x 40 mm
- Grado de protección: IP66
- Rango de temperatura de operación: -40 °C a +120 °C
- Compatible con calibres: 12-22 AWG
- Corriente alterna: 110 VCA, máximo 3 A
- Corriente directa: 12 VCC / 24 VCC, máximo 10 A
- Conexión lateral con doble tornillo
- Incluye glándulas opresoras

Desempeño Eléctrico

- Líneas: 6 en paralelo
- Tipo de terminal: Doble tornillo
- Calibres compatibles: 12-22 AWG
- CA: 110 VCA, máx. 3 A
- CC: 12 VCC / 24 VCC, máx. 10 A

Físicas y Ambientales

- Forma: 125 x 55 x 40 mm
- Grado de protección: IP66
- Temperatura de operación: -40 °C a +120 °C
- Conexión: Lateral

Contenido del Paquete

- Caja de conexión exterior
- Tapa con acceso a terminales
- Glándulas opresoras

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión lateral con doble tornillo para 6 líneas en paralelo
Característica 2	Grado IP66 para instalación en ambientes exteriores severos
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a +120 °C sin degradación
Característica 4	Compatible con calibres 12-22 AWG para versatilidad de cableado
Característica 5	Soporta 110 VCA 3 A o 12/24 VCC hasta 10 A
Característica 6	Diseño compacto 125 x 55 x 40 mm con glándulas incluidas