



Caja de Conexión Inclinada / IP66 / 137 x 56.5 x 147 mm / 482 g / Para Domos IP

SKU: DS-1281ZJ-S Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$367.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión inclinada diseñada para alojar y proteger domos IP en instalaciones de videovigilancia profesional. Su geometría angular facilita la orientación óptima de cámaras domo PTZ y fijas, eliminando interferencias mecánicas con superficies planas. La construcción con sello IP66 garantiza la integridad de las conexiones de red y alimentación en condiciones ambientales adversas, incluyendo exposición a polvo, lluvia y proyección de agua. Las dimensiones reducidas de 137 x 56.5 x 147 mm permiten integración estética en fachadas, techos y estructuras donde el espacio es limitado. El peso de 482 gramos minimiza la carga sobre soportes y mástiles, simplificando especificaciones estructurales en proyectos de gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja de conexión especializada para domos IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño inclinado para orientación de cámara optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación IP66 para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación simplificada con hardware incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con estándares de cámaras de seguridad domo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 137 x 56.5 x 147 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 482 g</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cámara: Domos IP (PTZ y fijos)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de inclinación: Diseño especializado para orientación óptima</div><div style='padding: 6px 0;'>Hardware: Incluido para montaje directo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Caja de conexión inclinada</div><div style='padding: 6px 0;'>• Hardware de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua para exteriores
Característica 2	Diseño inclinado optimizado para domos PTZ y fijos
Característica 3	Dimensiones compactas para instalaciones discretas
Característica 4	Peso ultraligero de 482 g que reduce carga estructural
Característica 5	Hardware de montaje incluido para despliegue inmediato
Característica 6	Compatibilidad con domos IP de seguridad profesional