



Caja de Conexión para Cámara Fisheye IP / Montaje Vertical en Poste / Acero Inoxidable / Diámetro Ajustable 67-127 mm / Uso Exterior

SKU: DS-2280ZJ-WA140 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$420.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión diseñada para el montaje vertical de cámaras Fisheye IP en postes exteriores. Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia con tratamiento por pulverización superficial que garantiza protección contra la corrosión en ambientes desafiantes. Su diámetro ajustable permite la instalación en postes de 67 mm a 127 mm de diámetro, ofreciendo versatilidad en despliegues de videovigilancia urbana e industrial. La construcción compacta y el uso de materiales compuestos (aluminio, acero inoxidable, silicona y EVA) aseguran durabilidad estructural y estanqueidad para componentes electrónicos sensibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje vertical compatible con poste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tratamiento por pulverización para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cámaras Fisheye IP DS-2CD63C5G1-IVS y DS-2CD6365G1-IVS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales: aluminio + acero inoxidable + silicona + EVA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Cámaras Fisheye IP DS-2CD63C5G1-IVS, DS-2CD6365G1-IVS
Tipo de montaje: Vertical en poste
Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco
Peso: Aprox. 359.4 g (0.79 lb)
Material: Aluminio + acero inoxidable + silicona + EVA
Dimensiones generales: 127 x 46 x 250 mm (5 x 1.81 x 9.84 ft)
Dimensiones base: Ø140 mm x 40.5 mm (Ø5.5 x 1.6 ft)
Material superficial: Acero inoxidable con tratamiento por pulverización</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de conexión DS-2280ZJ-WA140</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical en poste para instalaciones elevadas
Característica 2	Acero inoxidable con tratamiento por pulverización anticorrosión
Característica 3	Diámetro ajustable 67-127 mm para adaptarse a diferentes postes
Característica 4	Construcción compacta de 127 x 46 x 250 mm (5 x 1.81 x 9.84 ft)
Característica 5	Compatible con cámaras Fisheye DS-2CD63C5G1-IVS y DS-2CD6365G1-IVS
Característica 6	Materiales compuestos: aluminio, acero inoxidable, silicona y EVA