



Caja de Conexión para Cámara / Metal Aleación Aluminio-Acero / IP66 Exterior / Carga 4.5 kg / Dimensiones 100 x 43.2 x 129 mm

SKU: DS-1280ZJ-XS(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$250.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión diseñada para instalaciones de videovigilancia en exteriores, fabricada en aleación de aluminio y acero de alta resistencia con tratamiento de rociado superficial que proporciona protección contra la corrosión. Su clasificación IP66 garantiza la estanqueidad frente a polvo y agua proyectada, permitiendo su despliegue en condiciones climáticas adversas. La estructura soporta cargas de hasta 4.5 kg, compatibilizando el montaje de cámaras bala de formato compacto. Las dimensiones reducidas y el peso contenido de 320 gramos facilitan su integración en soportes existentes sin sobrecargar la infraestructura de fijación. El acabado negro mantiene la coherencia estética en instalaciones donde se requiere disimulación visual del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja de conexión de metal color negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aleación de aluminio y acero con tratamiento de rociado superficial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con DS-2CD1043G2-LIUF/BLACK y DS-2CD2043G2-LI(U)/BLACK<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima: 4.5 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a la corrosión: S1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tratamiento superficial: Rociado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación de aluminio y acero</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 320 g</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación permanente en exteriores expuestos
Característica 2	Aleación de aluminio y acero con tratamiento anticorrosión por rociado
Característica 3	Carga máxima de 4.5 kg para soportar cámaras de peso medio
Característica 4	Diseño compacto de 320 g que reduce carga estructural en soportes
Característica 5	Compatibilidad específica con modelos de cámara bala Hikvision negros
Característica 6	Acabado negro uniforme para integración estética en instalaciones discretas