



Caja de Conexión para Domo IP / Aleación de Aluminio / 160x55 mm (6.3x2.1 in) / Exterior / 442.6 g

SKU: DS-2280ZJ-WA160 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$409.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión diseñada para integración con cámaras domo IP de la serie IDS-2CD7547G0-XZHS. Fabricada en aleación de aluminio que proporciona resistencia estructural y protección contra agentes atmosféricos en despliegues exteriores. Su geometría compacta de 160 x 55 mm permite instalaciones discretas sin comprometer la capacidad de gestión de cableado. El peso de 442.6 gramos reduce la carga mecánica sobre los puntos de anclaje, facilitando su montaje en superficies verticales y horizontales. Componente orientado a profesionales de seguridad electrónica que requieren soluciones de infraestructura física confiables para sistemas de videovigilancia IP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja de conexión para cámaras domo IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aleación de aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 160 mm x 55 mm (6.3' x 2.1')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 442.6 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: uso en exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: cámaras domo IP IDS-2CD7547G0-XZHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialAleación de aluminio</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones160 x 55 mm
(6.3' x 2.1')</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Peso442.6 g</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en exteriores</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de cámaras domo IP</div><div style='padding: 6px 0;'>Protección de puntos de conexión</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de conexión DS2280ZJWA160</div><div style='padding: 6px 0;'>Elementos de fijación (según configuración de producto)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección mecánica para cámaras domo IP en entornos exteriores
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a corrosión y oxidación
Característica 3	Diseño compacto que minimiza el perfil visual de instalación
Característica 4	Peso reducido de 442.6 g para soporte estructural ligero
Característica 5	Compatibilidad específica con cámaras domo IP IDS-2CD7547G0-XZHS
Característica 6	Facilita organización de cableado en punto de montaje