



Caja de Conexión para Exterior / Aleación de Aluminio y Acero / Carga Máxima 4.5 kg / Dimensiones Compactas 126.7 x 35 mm

SKU: DS-1280ZJ-DM8(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$198.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de conexión diseñada para instalaciones de videovigilancia en exteriores, compatible con cámaras domo de la serie DS-2CD2343G2-I(U) en acabado negro. Fabricada en aleación de aluminio y acero con tratamiento de rociado superficial que proporciona resistencia a la corrosión y a la exposición prolongada a condiciones climáticas adversas. Su estructura mecánica permite soportar cargas de hasta 4.5 kg, ofreciendo estabilidad al equipo montado. Las dimensiones compactas y el peso reducido de 210 gramos facilitan su instalación en muros, techos y superficies verticales sin generar sobrecarga estructural. El acabado negro uniforme permite mantener la estética de las instalaciones donde se requiere discreción visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Caja de conexiones para exterior color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Construcción en aleación de aluminio y acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tratamiento superficial de rociado resistente a condiciones externas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 210 gramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga máxima soportada: 4.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Aleación de aluminio y acero</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Acabado: Tratamiento de rociado superficial</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Color: Negro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso: 210 g</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga máxima: 4.5 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Modelos compatibles: DS-2CD2343G2-I(U) (BLACK)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de montaje: Cámaras domo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aplicación: Exteriores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Caja de conexión DS1280ZJDM8 (BLACK)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Elementos de fijación (según especificación de fábrica)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección mecánica para cámaras domo en instalaciones externas
Característica 2	Construcción en aleación de aluminio y acero para alta durabilidad
Característica 3	Tratamiento superficial resistente a corrosión y condiciones climáticas
Característica 4	Peso reducido de 210 g que facilita el montaje en superficies variadas
Característica 5	Capacidad de carga de 4.5 kg compatible con equipos domo de tamaño medio
Característica 6	Diseño compacto de 126.7 x 35 mm para integración discreta en fachadas