



Caja de Conexiones / Aleación de Aluminio / 126.7 x 35 mm / 210 g / Uso en Exterior

SKU: DS-1280ZJ-DM8 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$195.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones diseñada para proteger los terminales de cableado de cámaras domo y eyeball en instalaciones de videovigilancia exterior. Fabricada en aleación de aluminio que ofrece resistencia estructural contra impactos, corrosión y degradación por exposición prolongada a condiciones climáticas adversas. Sus dimensiones reducidas de 126.7 x 35 mm permiten integrarse discretamente en fachadas, techos y estructuras donde el espacio de montaje es limitado. El peso de 210 gramos minimiza la carga mecánica sobre soportes y superficies de fijación, facilitando instalaciones seguras en materiales como drywall, madera o metal delgado. El diseño optimizado prioriza la protección del cableado interno contra humedad, polvo y fluctuaciones térmicas sin comprometer la accesibilidad para mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja de conexiones en aleación de aluminio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas: 126.7 x 35 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso ligero: 210 gramos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño optimizado para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material duradero para uso profesional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cámaras domo y eyeball<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso en exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación de aluminio</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 126.7 x 35 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 210 g</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Ambiente</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso: Exterior</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Cámaras domo y eyeball</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Condiciones climáticas extremas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño e Instalación</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Compacto para espacios reducidos</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Profesional de larga duración</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventaja operativa: Carga mecánica mínima en soportes</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de conexiones en entornos climáticos extremos
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a corrosión y desgaste
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Peso ultraligero de 210 g que facilita montaje en superficies delicadas
Característica 5	Compatible con cámaras domo y eyeball de formato estándar
Característica 6	Construcción profesional para despliegues de larga duración