



Caja de Conexiones Antiexplosión / IP68 / Acero Inoxidable 316L / -40°C a +60°C / 272 × 272 × 96.8 mm

SKU: DS-2780ZX(OS)/316L Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$16,313.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones antiexplosión diseñada para instalación en áreas clasificadas con riesgo de explosión por presencia de gases o polvos combustibles. Fabricada en acero inoxidable 316L, ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes agresivos como instalaciones petroquímicas, plataformas offshore, plantas de tratamiento y zonas con alta exposición a salinidad o agentes químicos. El grado de protección IP68 asegura la integridad de las conexiones eléctricas ante inmersión total y acumulación de polvo, mientras que su rango térmico extendido garantiza el funcionamiento continuo en condiciones climáticas extremas sin comprometer las propiedades de sellado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero inoxidable 316L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección ambiental: IP68<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: Antiexplosión para zonas de alto riesgo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 272 × 272 × 96.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 6.4 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Gris</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación antiexplosión<li style='padding: 6px 0;'>Rango térmico: -40°C a +60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable 316L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 6.4 kg<li style='padding: 6px 0;'>Color: Gris</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Caja de conexiones antiexplosión DS2780ZX(OS)/316L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 316L resistente a corrosión química y salinidad
Característica 2	Certificación antiexplosión para operación en zonas peligrosas Clase I y II
Característica 3	Sellado IP68 garantiza protección total contra polvo e inmersión prolongada
Característica 4	Rango térmico extendido de -40°C a +60°C sin degradación de sellos
Característica 5	Diseño compacto de 6.4 kg que facilita montaje en espacios reducidos
Característica 6	Construcción robusta para ambientes industriales offshore y petroquímicos