



Caja de Conexiones Antimanipulación / Montaje en Poste 1.5-2' (38-50 mm) / Aluminio y Policarbonato / Salidas G3/4' / Compatible Bullet, Dome y Turret

SKU: UACC-CAMERA-JB-B Marca: UBIQUITI Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,707.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones antimanipulación diseñada para cámaras compactas Bullet, Dome y Turret de la serie UniFi Protect. Fabricada en aleación de aluminio y policarbonato, proporciona una instalación robusta y estética para entornos profesionales de videovigilancia. Permite montaje en poste con diámetro de 1.5 a 2' (38-50 mm) e incorpora salidas roscadas G3/4' que facilitan el paso de cableado de forma segura y ordenada. Su diseño permite acceso directo para tareas de mantenimiento, ajustes de ángulo y gestión de conexiones sin comprometer la integridad física del conjunto montado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja antimanipulación para cámaras UniFi Protect Bullet, Dome y Turret<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de carcasa: aleación de aluminio y policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en poste: 1.5-2' (38-50 mm) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas roscadas: G3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil acceso para mantenimiento y ajustes de cámara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye anillo decorativo para acabado integrado<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø140.4 x 59.7 mm (Ø5.5 x 2.4')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso caja de conexiones: 470 g (16.6 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso soporte de montaje: 66 g (2.3 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso anillo decorativo: 17 g (0.6 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso soporte para poste: 62 g (2.2 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aleación de aluminio y policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de montaje en poste: 1.5-2' (38-50 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Salidas roscadas: G3/4'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UVC-AI-PRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UVC-AI-DSLR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UVC-AI-Dome<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UVC-AI-Turret<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UVC-G6-Bullet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UVC-G6-Turret<li style='padding: 6px 0;'>UVC-G6-PRO-Turret</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de conexiones antimanipulación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anillo decorativo<li style='padding: 6px 0;'>Soporte para poste</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antimanipulación para cámaras de seguridad compactas
Característica 2	Construcción en aleación de aluminio y policarbonato resistente
Característica 3	Montaje en poste de 1.5 a 2' (38-50 mm) de diámetro
Característica 4	Salidas roscadas G3/4' para conexiones de cableado seguras
Característica 5	Acceso simplificado para mantenimiento y ajustes de cámara
Característica 6	Diseño decorativo con anillo integrado para acabado profesional

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 01/10/2026 16:45