



SKU: DS-1280ZJ-M Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

conexiones de exterior diseñada para instalar y proteger cámaras tipo eyeball y turret en instalaciones de videovigilancia profesional. Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, garantiza durabilidad prolongada frente a condiciones ambientales adversas. Su clasificación IP66 asegura protección total contra el ingreso de polvo y agua proyectada a presión, permitiendo su despliegue en exteriores sin riesgo de deterioro de los componentes internos. El diseño compacto y el peso reducido de 621 gramos facilitan la instalación en muros, techos y estructuras variadas. Es compatible con múltiples modelos de cámaras de la serie DS-2CE y DS-2CD, ofreciendo versatilidad en proyectos de seguridad

Características Generales

Material: Aleación de aluminio

Peso: 621 g

Dimensiones: 157 x 185 x 51,5 mm

Compatibilidad: Cámaras eyeball y turret

Modelos compatibles: DS-2CE55A2N-VFIR3, DS-2CE56DST-VFIT, DS-2CD2312-1, DS-2CD2332-1, DS-2CD2342WD-1, DS-2CD2352-1

Especificaciones Físicas:

Color: Blanco

Protección y Ambiente:

Resistencia al agua: Sí

Resistencia al polvo: Sí

Compatibilidad:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación de aluminio para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Protección IP66 contra ingreso de agua y polvo
Característica 3	Diseño específico para cámaras eyeball y turret
Característica 4	Dimensiones compactas de 157 x 185 x 51.5 mm
Característica 5	Peso ligero de 621 g para instalación sencilla
Característica 6	Compatibilidad con múltiples modelos de cámaras Hikvision