



Caja de Conexiones de Metal / Aleación de Aluminio / IP66 / Carga 4.5 kg / 100 x 43.2 x 129 mm / 3.28 x 0.14 x 0.42 ft

SKU: DS-1280ZJ-XS-AX Marca: VIDEO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$248.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'/><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'/>Caja de conexiones de metal diseñada para instalaciones profesionales de videovigilancia en exteriores. Fabricada en aleación de aluminio que soporta condiciones climáticas extremas, incorpora material dieléctrico que elimina riesgos de inducciones eléctricas en la instalación. Su clasificación IP66 garantiza protección total contra polvo y agua proyectada, mientras que el sistema de empaque sellado asegura un contacto hermético con la pared que impide filtraciones. El kit incluye todos los elementos necesarios para una instalación completa sin requerir accesorios adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'/>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'/>Material dieléctrico para prevención de inducciones eléctricasEmpaque sellado IP66 contra agua y polvoCarga máxima soportada de 4.5 kgDimensiones compactas: 100 x 43.2 x 129 mmCompatibilidad con más de 50 modelos de cámarasAleación de aluminio resistente a condiciones extremasKit completo de fijación incluido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'/>Contenido del Kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'/>Cuerpo principal y tapaTornillos de fijación a paredEmpaque para contacto con la paredEmpaque para cablesTuercas de sujeción para cámara a montajeConector glándula para salida de cable<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'/>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'/><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'/><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'/>Material</div><div style='font-weight: 600;'/>Aleación de aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'/><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'/>Protección</div><div style='font-weight: 600;'/>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'/><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'/>Carga Máxima</div><div style='font-weight: 600;'/>4.5 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'/><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'/>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'/>100 x 43.2 x 129 mm
3.28 x 0.14 x 0.42 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'/><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'/>Modelos Compatibles</div><div style='font-weight: 600;'/>Material dieléctrico</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'/>Modelos Compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px;'/>THC-T129-PSIPC-B121H-CIPC-B140H(C)DS-2CD1023G2-LIUDS-2CD1023G2-LIU(F)DS-2CD1027G2H-LIUFDS-2CD1T2THC-B120-XXTHC-BXXTHC-TXX</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; opacity: 0.8; margin-top: 20px;'/>Compatibilidad extendida con más de 50 modelos de cámaras de seguridad. Consulte la documentación técnica completa para lista detallada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Material dieléctrico previene inducciones eléctricas
Característica 3	Kit completo con tornillos y empaque de fijación a pared
Característica 4	Empaque sellado garantiza contacto hermético con superficie
Característica 5	Compatible con más de 50 modelos de cámaras de seguridad
Característica 6	Diseño compacto de 320g para instalaciones discretas