



Caja de Conexiones de Metal / IP66 / Aluminio Fundido / Carga 4.5 kg / 100 x 43.2 x 129 mm / 0.33 x 0.14 x 0.42 pies

SKU: DS-1280ZJ-XS Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$246.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de conexiones de metal diseñada para instalaciones profesionales de videovigilancia. Ofrece protección IP66 que garantiza la estanqueidad contra agua y polvo en entornos exigentes. Fabricada en aleación de aluminio fundido con propiedades dieléctricas que eliminan riesgos de inducciones eléctricas. Incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa: cuerpo principal, tapa, tornillos de fijación, empaques de sellado, tuercas de sujeción para cámara y conector glándula para salida de cable. Su diseño compacto y carga soportada de 4.5 kg la hacen ideal para montaje de cámaras domo y bullet en exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Empaque sellado IP66 para protección contra agua y polvoMaterial dieléctrico de aluminio fundido antifricciónCarga máxima soportada de 4.5 kgDimensiones compactas de 100 x 43.2 x 129 mm (0.33 x 0.14 x 0.42 pies)Conector hembra para cable de fibra ópticaCompatibilidad universal con cámaras Hikvision y TurboHDEmpaque para contacto con pared que evita acceso de agua y polvoIncluye todo lo necesario para fijación a pared y de equipoCuerpo principal y tapa incluidosTornillos de fijación a paredEmpaque pasa cablesTuercas de sujeción para cámara a montajeConector glándula para salida de cable<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Aleación de aluminio fundido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>100 x 43.2 x 129 mm
0.33 x 0.14 x 0.42 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>320 gr</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-weight: 600;*>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600;*>Hembra para fibra óptica</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Equipos Compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;*>THC-T110-MTHC-T110-PTHC-T120-PCTHC-T120-MCTHC-T140-MTHC-T140-PTHC-T150-MDS-2CD20XXB8-TURBOGXXTHC-BXXTHC-B120-XXTHC-TXX</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Cuerpo principalTapaTornillos de fijación a paredEmpaque para contacto con la paredEmpaque pasa cablesTuercas de sujeción para cámara a montajeConector glándula para salida de cable</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo
Característica 2	Material dieléctrico evita inducciones eléctricas
Característica 3	Incluye kit completo de fijación a pared
Característica 4	Conector hembra para fibra óptica
Característica 5	Carga máxima de 4.5 kg soportada
Característica 6	Compatible con cámaras Hikvision y TurboHD