



Caja de Conexiones IP / Polímero Anticorrosión / IP66 / Salida Tubo 3/4 pulgadas / 659 g / Ambiente Salino

SKU: DS-1280ZJ-DM55-428C-Y Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$744.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de conexiones exterior diseñada para proteger terminales y empalmes de cámaras de seguridad en entornos agresivos. Fabricada en polímero anticorrosión que resiste la degradación por salinidad y humedad prolongada. El grado de protección IP66 garantiza la estanqueidad contra infiltraciones de agua y acumulación de polvo. Incorpora salida estandarizada de tubo de 3/4 pulgada para integración con conduit eléctrico y gestión ordenada de cables. Su reducido peso de 659 gramos facilita el montaje en soportes verticales y estructuras de fachada sin sobrecarga mecánica. Dimensiones compactas optimizadas para alojar conectores de cámaras domo y bala de formato medio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Polímero anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de tubo: 3/4 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 164.8 x 137 x 53.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 659 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Ambientes salinos y húmedos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia anticorrosión: Polímero especializado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambiente operativo: Salino y húmedo<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 164.8 x 137 x 53.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 659 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Polímero anticorrosión<li style='padding: 6px 0;*>Salida de tubo: 3/4 pulgada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caja de conexiones DS1280ZJDM55428CY<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de fijación (según especificación de fábrica)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión para ambientes marinos y salinos
Característica 2	Sellado IP66 contra agua y polvo en exteriores
Característica 3	Salida de tubo 3/4 pulgada para cableado organizado
Característica 4	Construcción ligera de 659 g para instalación sencilla
Característica 5	Diseño compacto 164.8 x 137 x 53.4 mm
Característica 6	Material polimérico de alta durabilidad estructural