



Caja de Conexiones / IP65 / IK07 / 7 Entradas / 100 x 100 x 70 mm / ABS / Tornillería Incluida

SKU: LP-WBX-100 Marca: LINKEDPRO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$47.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones diseñada para proteger empalmes y conexiones eléctricas en instalaciones industriales, comerciales y residenciales. Su construcción en plástico ABS ofrece resistencia al impacto certificada IK07, mientras que el grado de protección IP65 garantiza la estanqueidad contra polvo y agua. Con siete entradas para conexiones múltiples simultáneas y dimensiones compactas de 100 x 100 x 70 mm, resulta ideal para aplicaciones de energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización. El equipo incluye tornillería para facilitar su montaje inmediato en diversas superficies.</p><ul style='margin-top: 15px; padding-left: 20px; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 100 x 100 x 70 mmNúmero de entradas: 7Grado de protección: IP65Resistencia al impacto: IK07Material: Plástico ABSIncluye tornillería para instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP65Resistencia al impacto: IK07Número de entradas: 7</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 100 x 100 x 70 mmMaterial: Plástico ABS</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.8;'>Caja de conexionesTornillería para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	7 entradas cableadas para múltiples circuitos simultáneos
Característica 2	IP65 e IK07 para protección contra agua, polvo e impactos
Característica 3	ABS resistente para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatible con energía solar, telecom y seguridad
Característica 5	Dimensiones 100 x 100 x 70 mm para espacios reducidos
Característica 6	Tornillería incluida para instalación inmediata