



SKU: DS1260ZJAX Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

conexiones diseñada para instalación exterior de cámaras tipo bola, fabricada en aleación de aluminio con grado de protección IP66. Su construcción sellada impide la entrada de polvo y chorros de agua, permitiendo operación continua en condiciones ambientales adversas. La estructura soporta cargas de hasta 4.5 kg, compatibilizando con diversos modelos de cámaras bola de resoluciones y funcionalidades variadas. Las dimensiones compactas de 88.5 mm de diámetro y el peso reducido de 251 g optimizan la logística de instalación y minimizan la carga estructural sobre soportes y mástiles. El diseño mecánico facilita la gestión de cables en el interior, protegiendo las conexiones eléctricas y de red contra humedad y manipulación no autorizada.

Características Generales:

- Carga máxima soportada:** 4.5 kg
- Materiales:** Aleación de aluminio resistente
- Protección:** Grado de protección IP66
- Dimensiones:** Ø 88.5 mm
- Peso:** 251 g
- Aplicaciones:** Exterior, cámaras tipo bola
- Físicas / Eléctricas:** Fugas de agua, resistencia a golpes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a la corrosión y durabilidad prolongada
Característica 3	Carga máxima de 4.5 kg compatible con cámaras bala de alto rendimiento
Característica 4	Peso ligero de 251 g que facilita el montaje en soportes y mástiles
Característica 5	Compatibilidad con 10 modelos de cámaras bala de diferentes series
Característica 6	Dimensiones compactas de Ø 88.5 mm para integración discreta en infraestructura