



Caja de Conexiones para Cámara Bala / Aleación de Aluminio / IP66 / Ø88.5 mm / Carga 4.5 kg

SKU: DS-12602J Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$246.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones exterior diseñada para cámaras tipo bala con protección IP66. Fabricada en aleación de aluminio con tratamiento anticorrosión que garantiza durabilidad en ambientes marinos, industriales o con alta exposición a agentes químicos. Su diámetro compacto de 88.5 mm permite instalaciones discretas en fachadas, techos y estructuras donde la estética es relevante. El peso reducido de 251 g facilita la manipulación en altura y minimiza la carga sobre soportes de instalación, mientras que su capacidad estructural de 4.5 kg asegura la estabilidad de cámaras con lentes varifocales y componentes ópticos extendidos. El diseño está validado para siete modelos específicos de cámaras bala de la serie G2 y G3 con lentes motorizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aleación de aluminio resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: Ø88.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 251 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de instalación: Exterior, fijación para cámaras bala</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø88.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 251 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima soportada: 4.5 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Ambiente</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Sí, material tratado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Exterior, condiciones climáticas adversas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2623G2-LIZS2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2643G2-LIZS2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2663G2-LIZS2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2683G2-LIZS2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD267G3T-LIZSY<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2687G3T-LIZSY</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación de aluminio anticorrosión para instalaciones costeras o industriales
Característica 2	Diseño compacto de 88.5 mm para integración estética en fachadas
Característica 3	Peso de 251 g que reduce carga estructural en soportes y mástiles
Característica 4	Capacidad de carga 4.5 kg para cámaras bala con lentes varifocales
Característica 5	Sellado IP66 para protección contra polvo, lluvia y ambientes extremos
Característica 6	Compatibilidad verificada con 7 modelos de cámaras Hikvision bala