



Caja de Conexiones para Cámara Domo / Aluminio / Ø155 mm × 36 mm (Ø6.1' × 1.42') / Carga 2 kg (4.4 lb) / Interior y Exterior

SKU: DS-1280ZJ-DM55 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$356.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones diseñada para alojar y proteger los terminales de cableado de cámaras domo en instalaciones de videovigilancia. Fabricada en aleación de aluminio con tratamiento superficial, proporciona resistencia estructural y protección contra agentes ambientales en aplicaciones de interior y exterior. Su geometría compacta de perfil bajo permite integrarse discretamente con la estética de la cámara, mientras que la capacidad de carga de 2 kg garantiza la estabilidad del conjunto montado. La instalación requiere superficie plana y utiliza junta de goma impermeable para sellado en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aleación de aluminio con tratamiento superficial, color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: Ø155 mm × 36 mm (Ø6.1' × 1.42')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 300 g (0.66 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga máxima: 2 kg (4.4 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Superficie plana con factor de seguridad 3x<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sellado exterior: Junta de goma impermeable requerida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 2 kg (4.4 lb)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de seguridad: Pared debe soportar 3x peso total</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Interior y exterior</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sellado: Junta de goma impermeable (exterior)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aleación de aluminio con tratamiento superficial</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 300 g (0.66 lb)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Superficie: Plana obligatoriamente</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Requerimiento exterior: Junta de goma impermeable</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia estructural: Mínimo 3x peso total (cámara + caja)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de conexiones en entornos exteriores con junta de goma impermeable
Característica 2	Aleación de aluminio con tratamiento superficial para resistencia a la corrosión
Característica 3	Peso reducido de 300 g (0.66 lb) que simplifica la instalación en altura
Característica 4	Capacidad de carga 2 kg (4.4 lb) con factor de seguridad de 3x en la pared
Característica 5	Montura plana que asegura estabilidad estructural de la cámara domo
Característica 6	Diseño compacto que minimiza el perfil visual del conjunto instalado