



Caja de Conexiones para Cámara Domo / IP66 / Ø137 x 42 mm / 250 g / Exterior

SKU: DS-1280ZJ-DM21 Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$232.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones exterior diseñada para cámaras tipo domo, con certificación IP66 que garantiza protección total contra ingreso de polvo y chorros de agua. Su construcción compacta de Ø137 x 42 mm y peso de 250 g facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer la resistencia estructural. Fabricada para soportar condiciones climáticas extremas, proporciona protección mecánica y ambiental para las conexiones de cableado de cámaras de videovigilancia. El acabado en color blanco permite una integración discreta en diversos entornos arquitectónicos. Compatible con múltiples modelos de la serie DS-2CD de cámaras domo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP66 para instalación en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: Ø137 x 42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 250 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción duradera para condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con modelos: DS-2CD4132FWD-I, DS-2CD2732F-I, DS-2CD2712F-I, DS-2CD2712F-IS, DS-2CD2732F-IS, DS-2CD2742FWD-I, DS-2CD2722FWD-IS, DS-2CD2742FWD-IS, DS-2CD2752F-I, DS-2CD2752F-IS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 10px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø137 x 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 250 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: construcción duradera para exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a polvo total<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a chorros de agua potentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apta para condiciones climáticas extremas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD4132FWD-I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2732F-I / DS-2CD2712F-I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2712F-IS / DS-2CD2732F-IS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2742FWD-I / DS-2CD2722FWD-IS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2742FWD-IS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2752F-I / DS-2CD2752F-IS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Diseño compacto de solo 250 g para instalación discreta
Característica 3	Compatibilidad con 10 modelos de cámaras domo Hikvision
Característica 4	Construcción resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 5	Color blanco neutro para integración arquitectónica
Característica 6	Dimensiones reducidas Ø137 x 42 mm para espacios limitados