



Caja de Conexiones para Cámara Domo / Material Dieléctrico / Aleación de Aluminio / Carga 4.5 kg / Ø137 mm × 42 mm

SKU: DS-1280ZJ-PT6 Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$293.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones diseñada para instalaciones de cámaras domo en exteriores, fabricada en aleación de aluminio que combina resistencia estructural con peso reducido. Su construcción con material dieléctrico elimina el riesgo de inducciones eléctricas, protegiendo tanto el equipo como las conexiones de red y alimentación. Las dimensiones compactas de 137 mm de diámetro por 42 mm de altura permiten integrarse discretamente en fachadas y techos. Soporta una carga máxima de 4.5 kg, compatible con domos de alta resolución y funciones avanzadas. El kit incluye todos los elementos necesarios para una instalación completa sin requerir accesorios adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material dieléctrico: prevención de inducciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aleación de aluminio resistente y ligera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: Ø137 mm × 42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima soportada: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 280 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit completo de accesorios de instalación incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Carga máxima: 4.5 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Material dieléctrico: sin inducciones eléctricas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: Ø137 mm × 42 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 280 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cuerpo principal<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos de fijación<li style='padding: 6px 0;'>• Empaque para contacto con la pared<li style='padding: 6px 0;'>• Empaque pasa cables<li style='padding: 6px 0;'>• Tuercas de sujeción para cámara a montaje<li style='padding: 6px 0;'>• Conector glándula para salida de cable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material dieléctrico que elimina riesgo de inducciones eléctricas
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a la corrosión con peso de solo 280 g
Característica 3	Kit completo de fijación incluido para instalación inmediata
Característica 4	Conector glándula integrado para salida ordenada de cables
Característica 5	Carga máxima de 4.5 kg compatible con domos de alta gama
Característica 6	Empaque pasa-cables y tuercas de sujeción para montaje seguro