



Caja de Conexiones para Cámara IP / IP66 / Polímero Anticorrosión / Salida Tubo 3/4" / 164.8 x 137 x 53.4 mm / 659 g

SKU: DS-1280ZJ-S-428C-ACY Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$750.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones exterior diseñada para proteger terminales y empalmes de cámaras de videovigilancia en entornos agresivos. Fabricada en polímero anticorrosión que elimina el riesgo de oxidación en ambientes salinos, marinos o con alta concentración de humedad. El grado de protección IP66 garantiza la estanqueidad contra infiltraciones de polvo y agua, manteniendo la integridad de las conexiones eléctricas a largo plazo. Su salida de tubo de 3/4 pulgada permite el paso organizado de cables con protección mecánica adicional. El peso reducido de 659 gramos facilita la fijación en muros, mástiles o estructuras sin sobrecarga estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polímero anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 164.8 x 137 x 53.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de tubo: 3/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 659 g<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Ambientes salinos y marinos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Ambiental</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección IP66 contra polvo y chorros de agua. Resistencia a corrosión en ambientes salinos y marinos mediante material polimérico no metálico.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 164.8 x 137 x 53.4 mm
Peso: 659 g
Material: Polímero anticorrosión
Salida de tubo: 3/4 pulgadas</p></div></div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones DS1280ZJS428CACY</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Polímero anticorrosión para ambientes salinos y marinos
Característica 3	Salida de tubo 3/4" para gestión ordenada de cables
Característica 4	Diseño compacto de 659 g para instalación sencilla
Característica 5	Resistencia estructural sin metales susceptibles a oxidación
Característica 6	Dimensiones reducidas para integración discreta en infraestructura