



Caja de Conexiones para Cámaras / IP66 / Conector 25 mm / Carga 4.5 kg / Aleación de Aluminio

SKU: DS-1280ZJ-S-AX Marca: VIDEO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$292.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones diseñada para proteger las terminales de cámaras de videovigilancia en instalaciones de tipo bala, turrent y domo. Fabricada en aleación de aluminio con propiedades dieléctricas que previenen inducciones eléctricas en el equipo conectado. Su estructura compacta de 137 x 53.4 x 164.8 mm y peso de 527 gramos facilita el montaje en superficies verticales sin generar cargas estructurales significativas. El sistema de empaque integrado asegura el contacto continuo con la pared y bloquea el ingreso de agentes externos. Soporta una carga máxima de 4.5 kg y utiliza un conector de 25 mm para agilizar la instalación del cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP66 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material dieléctrico: aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 137 x 53.4 x 164.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: 25 mm (1')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima soportada: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit de fijación a pared y de equipo incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia al agua y polvo<li style='padding: 6px 0;'>• Material dieléctrico anti-inducción</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 137 x 53.4 x 164.8 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Conector: 25 mm (1')<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 527 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• IPC-B620H-Z(C)<li style='padding: 6px 0;'>• IPC-B640H-Z(C)<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2T43G2-4I<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2T43G2-4I/28<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2047G2H-LIU<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2T83G2-4I<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2T47G2H-LI<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2T47G2H-LISU/SL<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD3066G2-IS(H)<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2643G2-IZS<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2087G2H-LIU/SL<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD3047G2-L5(C)<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2663G2-IZ5<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2T87G2H-LI<li style='padding: 6px 0;'>• DS-2CD2T87G2H-LISU/SL<li style='padding: 6px 0;'>• IPC-T221H</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Caja de conexiones<li style='padding: 6px 0;'>• Kit de fijación a pared<li style='padding: 6px 0;'>• Kit de fijación de equipo<li style='padding: 6px 0;'>• Empaque de sellado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material dieléctrico que elimina inducciones eléctricas en instalación
Característica 2	Empaque sellado que garantiza contacto firme con la pared y sellado ambiental
Característica 3	Diseño compacto de 527 g que reduce carga estructural en soportes
Característica 4	Compatibilidad verificada con más de 30 modelos de cámaras bala, turrent y domo
Característica 5	Kit completo de fijación incluido para montaje inmediato en pared
Característica 6	Conector de 25 mm que acelera instalación y conexión de cableado