



Caja de Conexiones para Domo IP / IP66 / Aluminio Fundido / Carga 4.5 kg / Compatible iDS-2CD71x6

SKU: DS-2200ZJ-WAJ-140 Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$818.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones de metal diseñada para instalaciones de videovigilancia en exteriores, compatible con la serie de cámaras domo iDS-2CD71x6. Fabricada en aleación de aluminio fundido con propiedades dieléctricas y antichispas, minimiza riesgos por inducción eléctrica y descargas. Su empaque sellado con clasificación IP66 garantiza la protección contra la entrada de polvo y agua, manteniendo la integridad de las conexiones internas en condiciones ambientales adversas. Incluye un conjunto completo de elementos de fijación, sellado y paso de cables para facilitar una instalación profesional y segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP66 (sellado contra agua y polvo)Material: Aleación de aluminio fundido, dieléctrico y antichispasDimensiones: Ø242.9 x 140 x 292.7 mmCarga máxima: 4.5 kgPeso: 1939 g</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Equipos compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>iDS-2CD7146G2-IZS, iDS-2CD7146G0-IZS(D), iDS-2CD7146G2-IZS(1T), iDS-2CD71C6G2-IZS</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de protección: IP66Carga máxima soportada: 4.5 kg</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aleación de aluminio fundido (dieléctrico, antichispas)Dimensiones: Ø242.9 x 140 x 292.7 mmPeso: 1939 g</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo principal y tapaTornillos de fijación a paredEmpaque para contacto con la paredEmpaque pasa cablesTuercas de sujeción para cámara a montajeConector glándula para salida de cable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 sellada contra agua y polvo
Característica 2	Material dieléctrico de aluminio fundido antichispas
Característica 3	Kit completo de fijación a pared incluido
Característica 4	Empaque de contacto para sellado perimetral
Característica 5	Carga máxima soportada de 4.5 kg
Característica 6	Compatible con cámaras domo iDS-2CD71x6