



Caja de Conexiones para Exterior / IP66 / Polímero Anticorrosión / Salida de Tubo 3/4 Integrada / 260 x 237 x 90 mm

SKU: DS-4680ZJ-GP Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$3,717.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de conexiones diseñada para instalaciones de videovigilancia y sistemas de seguridad en exteriores. Construida en polímero anticorrosión que resiste condiciones ambientales adversas sin degradación estructural. La certificación IP66 garantiza la protección total contra el ingreso de polvo y proyecciones de agua, manteniendo la integridad de las conexiones eléctricas y de datos. Incorpora salida de tubo de 3/4 pulgada para facilitar el paso de cableado en instalaciones conduit. Las dimensiones compactas de 260 x 237 x 90 mm permiten su montaje en espacios reducidos sin comprometer la capacidad interna para terminales y organización de cables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Caja de conexiones resistente al agua IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones compactas: 260 x 237 x 90 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Salida de tubo 3/4 integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso: 2500 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño eficiente con protección contra polvo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material de polímero anticorrosión para exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra polvo: Total<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra agua: Proyecciones potentes<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 260 x 237 x 90 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 2500 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Polímero anticorrosión<li style='padding: 6px 0;*>Salida de tubo: 3/4 integrada<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Compacto, eficiente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Caja de conexiones de exterior con polímero anticorrosión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Material de polímero anticorrosión para larga durabilidad
Característica 3	Salida de tubo 3/4 integrada para instalación organizada
Característica 4	Diseño compacto que optimiza espacio en montajes
Característica 5	Peso de 2500 g para estabilidad mecánica en postes y muros
Característica 6	Construcción sellada que reduce mantenimiento en campo