



Caja de contactos / PVC auto-extinguible / -40°C a +85°C / 0.080 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: PT-48-C Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$47.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de contactos fabricada en PVC auto-extinguible de color blanco, diseñada para instalaciones de servicio de energía, voz y datos en superficie. Su construcción en material ABS auto-extinguible garantiza seguridad operativa en entornos profesionales. Opera eficientemente en un rango de temperatura extremo de -40°C a +85°C, con peso total de canal, base y tapa de apenas 0.080 kg. Cumple rigurosamente con la norma NOM-001-SEDE-2005 en rigidez dieléctrica, asegurando protección confiable en instalaciones eléctricas. El diseño modular facilita tanto la instalación inicial como futuras expansiones del sistema de canalización.

Características principales

- Material ABS auto-extinguible para máxima seguridad contra propagación de flama
- Alta resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
- Rigidez dieléctrica certificada conforme NOM-001-SEDE-2005
- Diseño modular para fácil instalación y expansión posterior
- Compatible con canaletas PT48 de canalización
- Óptima para integración de sistemas de energía, voz y datos

Especificaciones técnicas

Material

PVC auto-extinguible, ABS

Peso

0.080 kg (canal, base y tapa)

Temperatura de trabajo

-40°C a +85°C

Resistencia ambiental

Alta humedad y atmósfera corrosiva

Norma

NOM-001-SEDE-2005 (rigidez dieléctrica)

Compatibilidad

Canaletas PT48

Aplicación

Energía, voz y datos en superficie

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ABS auto-extinguible para máxima seguridad
Característica 2	Alta resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Rigidez dieléctrica certificada bajo norma mexicana
Característica 4	Diseño modular para instalación y expansión sencillas
Característica 5	Compatible con canaletas PT48 de canalización
Característica 6	Ideal para energía, voz y datos en superficie