



Caja de Derivación Circular / 4 Glándulas de Goma Ajustables / IP55 / -40 a 120°C / 70 mm Diámetro x 48 mm Alto

SKU: PST-C70-ER Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$60.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de derivación de plástico circular diseñada para protección de conexiones eléctricas y de comunicaciones en instalaciones comerciales, residenciales e industriales. Incorpora cuatro glándulas de goma recortables que permiten adaptar el paso de cables según el diámetro requerido, eliminando la necesidad de adquirir accesorios adicionales. Su construcción con protección EMI y antiestática asegura la integridad de señales en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad, control y energía solar. El grado de protección IP55 y el rango de temperatura de operación de -40°C a 120°C permiten su despliegue en condiciones ambientales adversas sin degradación del rendimiento. El sistema de cierre a presión y el cordón de goma para sujeción de tapa facilitan las intervenciones de mantenimiento y reducen riesgos operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja circular con 4 glándulas de goma ajustables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Glándulas recortables a la medida requerida en decrecientes de 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cerrado a presión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55 contra polvo y agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección EMI integrada<li style='padding: 6px 0;'>Prevención de electricidad estática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones externas: 70 mm diámetro x 48 mm alto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de orificios de glándulas: 23 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de glándulas: 30 mm (recortables en decrecientes de 3 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Material: plástico con protección EMI y antiestática</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Caja de derivación-conexión de plástico circular con 4 glándulas de goma</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Glándulas recortables cada 3 mm para cables de distintos diámetros
Característica 2	Protección EMI y antiestática para instalaciones sensibles
Característica 3	Córdon de goma transparente que evita pérdida de tapa durante mantenimiento
Característica 4	Aplicación en energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Cierre a presión que acelera instalación y reduce tiempos de servicio
Característica 6	IP55 que garantiza continuidad operativa en ambientes polvorientos o húmedos