



Caja de Derivación Exterior / IP65 / IK07 / 10 Entradas / ABS / 150 x 110 x 70 mm

SKU: LP-WBX-150 Marca: LINKEDPRO Categoría: Cajas de Interconexión

\$77.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de derivación y conexión para exteriores diseñada para proteger empalmes y terminales en instalaciones industriales, comerciales y residenciales. Su construcción en plástico ABS con grado de protección IP65 garantiza resistencia al agua, al polvo y a la exposición solar directa, mientras que la certificación IK07 asegura durabilidad ante impactos moderados. El diseño integra 10 entradas para conexiones múltiples, facilitando la organización de cableado en sistemas de energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización. El cierre se realiza mediante tapa atornillada con empaque de sellado, incluyendo la tornillería necesaria para su instalación inmediata. Sus dimensiones internas de 150 x 110 x 70 mm ofrecen capacidad suficiente para derivaciones compactas.

Características Generales

- Grado de protección IP65 contra agua, polvo y sol directo
- Resistencia al impacto IK07 para entornos exigentes
- 10 entradas para conexiones múltiples de cableado
- Material plástico ABS resistente al agua y polvo
- Sellado seguro con empaque y tapa atornillada
- Dimensiones internas: 150 x 110 x 70 mm
- Incluye tornillería (4 tornillos) para instalación
- Aplicaciones: energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización

Desempeño

- Grado de protección: IP65
- Resistencia al impacto: IK07
- Entradas: 10
- Aplicaciones: Energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización

Físicas y Eléctricas

- Dimensiones internas: 150 x 110 x 70 mm
- Material: Plástico ABS
- Sellado: Empaque con tapa atornillada
- Resistencia: Agua, polvo, sol directo

Contenido del Paquete

- Caja de derivación LPWBX150
- Empaque de sellado
- Tornillería (4 tornillos)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Resistencia al impacto IK07 para entornos industriales
Característica 3	10 entradas cableadas para múltiples sistemas concurrentes
Característica 4	Material ABS robusto con sellado seguro por tornillos
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización