



Caja de Derivación de Plástico / 10 Glándulas de Goma / IP55 / 140 x 190 x 76 mm / -40 a 120°C

SKU: PST-1419-ER Marca: PRECISION Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$201.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de derivación-conexión fabricada en plástico con 10 glándulas de goma recortables, diseñada para instalaciones comerciales, residenciales e industriales. Su construcción permite funcionar como registro de cables, facilitando la distribución y protección de conexiones eléctricas y de datos. El grado de protección IP55 garantiza la resistencia contra la entrada de polvo y proyecciones de agua, mientras que su rango de temperatura operativa de -40°C a 120°C la hace apta para entornos con condiciones térmicas extremas. Incluye tornillería para fijación de la tapa y ofrece protección EMI junto con prevención de electricidad estática, preservando la integridad de las señales en aplicaciones sensibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Caja de derivación de plástico con 10 glándulas de goma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Glándulas recortables a la medida requerida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Función dual como caja de derivación y registro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tornillería incluida para fijación de tapa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -40°C a 120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección EMI<li style='padding: 6px 0;*>Prevención de electricidad estática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones internas: 140 x 190 x 76 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: plástico<li style='padding: 6px 0;*>Número de entradas: 10 glándulas de goma<li style='padding: 6px 0;*>Glándulas recortables a la medida requerida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caja de derivación-conexión de plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>10 glándulas de goma<li style='padding: 6px 0;*>Tornillería para tapa</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 glándulas recortables para adaptación personalizada de cables
Característica 2	Protección IP55 contra polvo y proyección de agua en ambientes exigentes
Característica 3	Rango operativo extremo de -40°C a 120°C para condiciones severas
Característica 4	Blindaje EMI y prevención de electricidad estática para integridad de señal
Característica 5	Diseño multipropósito: derivación eléctrica, telecomunicaciones y automatización
Característica 6	Tapa con tornillería incluida para cierre seguro y mantenimiento rápido