



Caja de Derivación Estanca / 6 Entradas / IP55 / IK08 / 100x100x50 mm / Libre de Halógenos / -24 a 60°C

SKU: GW-44-024 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Exterior

\$96.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja estanca de derivación y conexión fabricada en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad en exteriores. Su construcción de 100x100x50 mm de área interna proporciona espacio suficiente para alojar conexiones de energía solar, vídeo, voz, datos, automatización y alarmas. La tapa con sistema de cierre por tornillo de 1/4 de vuelta facilita el acceso rápido para mantenimiento sin herramientas adicionales. Grado de protección IP55 contra polvo y agua proyectada, con resistencia al impacto IK08 para soportar condiciones industriales exigentes. Opera en un rango térmico de -24 a 60°C, admitiendo racores de tubo y vaina de hasta 25 mm de diámetro.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones internas: 100 x 100 x 50 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Número de entradas: 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP55<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al impacto: IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -24 a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapa con tornillo de cierre de 1/4 de vuelta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acepta racores de tubo y vaina de hasta 25 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso exterior<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al impacto: IK08<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedad ignífuga: No propaga el fuego<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones internas: 100 x 100 x 50 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Número de entradas: 6<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro máximo racores: 25 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cierre: Tapa con tornillo 1/4 de vuelta<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso: Exterior<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Usos industriales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	6 entradas para múltiples derivaciones de energía y datos
Característica 3	Tapa con cierre de 1/4 de vuelta para acceso rápido a conexiones
Característica 4	Rango térmico -24 a 60°C para operación en climas extremos
Característica 5	Compatible con racores de tubo y vaina hasta 25 mm
Característica 6	Aplicaciones versátiles: energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización