



Caja de Derivación Estanca / 6 Entradas / IP55 / IK08 / 100x100x50 mm / Libre de Halógenos / -24 a 60°C

SKU: GW-44-004 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Exterior

\$96.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja estanca de derivación y conexión fabricada en PVC autoextinguible y libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad en exteriores. Su construcción ofrece protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua, complementada con resistencia al impacto IK08 que asegura durabilidad en condiciones industriales exigentes. Las dimensiones internas de 100x100x50 mm proporcionan espacio suficiente para derivaciones de cableado con múltiples conexiones, mientras que el rango térmico de -24 a 60°C permite su despliegue en climas extremos. La tapa atornillada garantiza cierre seguro y la compatibilidad con racores de tubo y vaina hasta 25 mm facilita la integración con diversos sistemas de canalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC autoextinguible, libre de halógenos, que no propaga el fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones internas: 100 x 100 x 50 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Número de entradas: 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP55 (uso exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al impacto: IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico: -24 a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -24 a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapa: Atornillada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racores de tubo y vaina hasta 25 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia al impacto: IK08<li style='padding: 6px 0;'>• Rango térmico: -24 a 60°C<li style='padding: 6px 0;'>• Material autoextinguible<li style='padding: 6px 0;'>• Libre de halógenos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones internas: 100 x 100 x 50 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Número de entradas: 6<li style='padding: 6px 0;'>• Material: PVC<li style='padding: 6px 0;'>• Tapa: Atornillada<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: Racores hasta 25 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0;'>• Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;'>• Seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 6px 0;'>• Usos industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	6 entradas múltiples para conexiones de energía, datos y control
Característica 3	Resistencia al impacto IK08 para entornos industriales severos
Característica 4	Operación garantizada de -24 a 60°C en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatible con racores y vainas hasta 25 mm para versatilidad de cableado
Característica 6	Apta para energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización