



Caja de Derivación Estanca / 7 Glándulas de Goma / IP55 / 89 x 89 x 50 mm / -40 a 120°C / Protección EMI

SKU: PST-0808-ER Marca: PRECISIÓN Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$52.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de derivación estanca fabricada en plástico con cierre a presión, diseñada para proteger conexiones eléctricas y de datos en instalaciones comerciales, residenciales e industriales. Integra siete glándulas de goma recortables que permiten adaptar el diámetro de paso de cables según los requerimientos específicos de cada aplicación. Ofrece grado de protección IP55 contra polvo y proyección de agua, con rango de temperatura operativa de -40°C a 120°C que permite su despliegue en entornos climáticamente exigentes. Incluye protección EMI y prevención de electricidad estática para salvaguardar la integridad de señales sensibles en sistemas de telecomunicaciones, automatización y energía solar.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico con cierre a presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Número de entradas: 7 glándulas de goma ajustables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Glándulas recortables a la medida requerida en decrecientes de 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección EMI y prevención de electricidad estática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones externas: 89 x 89 x 50 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de orificios de glándulas: 28 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de glándulas: 3.5 cm, recortables en decrecientes de 3 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de derivación estanca con cierre a presión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	7 glándulas recortables para adaptarse a diámetros variables
Característica 2	Protección IP55 contra ingreso de polvo y proyección de agua
Característica 3	Protección EMI y prevención de electricidad estática integrada
Característica 4	Rango operativo extremo de -40°C a 120°C para entornos severos
Característica 5	Cierre a presión sin herramientas para mantenimiento ágil
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad