



Caja de Derivación IP / 12 Glándulas Recortables / IP55 / Rango Térmico -40 a 120 °C / 190 x 240 x 165 mm (7.5 x 9.4 x 6.5 in) / Protección EMI y Antiestática

SKU: PST-1924-1ER Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$227.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de derivación-conexión fabricada en plástico con grado de protección IP55, diseñada para instalaciones comerciales, residenciales e industriales que requieren distribución segura de cables eléctricos y de telecomunicaciones. Integra 12 glándulas de goma recortables que permiten adaptar el paso de cables con diámetros variables según las necesidades del proyecto. Su construcción incorpora protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) y prevención de electricidad estática, asegurando la integridad de señales en aplicaciones de vídeo, voz, datos, automatización y alarmas. El rango térmico operativo de -40 °C a 120 °C la habilita para despliegues en exteriores, cámaras climáticas severas e infraestructura de energía solar. Incluye tornillería para fijación de la tapa y puede funcionar como registro de inspección cuando la configuración de la red lo requiere.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>12 entradas con glándulas recortables de gomaGlándulas recortables a la medida requeridaAplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)Función dual como caja de derivación o registroTornillería incluida para fijación de tapa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Grado de protección: IP55 certificado<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango térmico: -40 °C a 120 °C<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección EMI: Integrada<li style='margin-bottom: 8px;*>Prevención de electricidad estática: Integrada<li style='margin-bottom: 8px;*>Número de entradas: 12 glándulas de goma<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro de orificios de glándulas: 36 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro de glándulas: 4.5 cm, recortables en decrecientes de 3 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones internas (An x Al x Pr): 190 x 240 x 165 mm (7.5 x 9.4 x 6.5 in)<li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Plástico<li style='margin-bottom: 8px;*>Tapa con tornillería: Incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Caja de derivación-conexión de plástico<li style='margin-bottom: 8px;*>12 glándulas de goma recortables<li style='margin-bottom: 8px;*>Tornillería para tapa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Glándulas recortables de 36 mm para cables de distintos diámetros
Característica 2	Protección EMI integrada para señales sensibles en entornos industriales
Característica 3	Rango térmico extendido para exteriores y condiciones extremas
Característica 4	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Tapa con tornillería incluida para cierre seguro y mantenimiento
Característica 6	Función dual como caja de derivación o registro de inspección

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 22:35