



Caja de Derivación Exterior / IP55 / IK07 / 4 Entradas / ABS Antiflama / 80 x 80 x 50 mm

SKU: LP-WBX-80 Marca: LINKEDPRO Categoría: Cajas Superficiales

\$23.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de derivación y conexión para exteriores diseñada para proteger empalmes y conexiones eléctricas en instalaciones industriales, comerciales y residenciales. Su grado de protección IP55 y su cierre con empaque y tapa atornillada garantizan resistencia al agua, al polvo y a la exposición directa al sol. La construcción en plástico ABS antiflama con resistencia al impacto IK07 asegura durabilidad en entornos exigentes. Sus dimensiones compactas de 80 x 80 x 50 mm y sus cuatro entradas permiten una distribución organizada de cables. Es compatible con proyectos de energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización, e incluye tornillería para su instalación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección IP55 contra agua, polvo y sol directo.Resistencia al impacto IK07 para entornos exigentes.Material de plástico ABS antiflama.4 entradas para conexiones múltiples y organizadas.Dimensiones compactas de 80 x 80 x 50 mm (3.1 x 3.1 x 2 in).Sellado seguro con empaque y tapa atornillada.Incluye tornillería para instalación.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP55Resistencia al impacto: IK07Protección contra: Agua, polvo y sol directoEntradas: 4</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 80 x 80 x 50 mm (3.1 x 3.1 x 2 in)Material: Plástico ABS antiflamaTipo de cierre: Tapa atornillada con empaque</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de derivación para exteriorEmpaque de selladoTornillería de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra agua y polvo para exteriores expuestos
Característica 2	Resistencia al impacto IK07 en entornos industriales exigentes
Característica 3	4 entradas organizadas para múltiples conexiones de cableado
Característica 4	Material ABS antiflama que reduce riesgos de incendio
Característica 5	Dimensiones compactas de 80 x 80 x 50 mm para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización