



Caja de Derivación Exterior / 300 x 250 x 120 mm / IP65 / IK07 / 12 Entradas / ABS Industrial

SKU: LP-WBX-300    Marca: LINKEDPRO    Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$294.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de derivación y conexión para exterior diseñada para proteger empalmes y terminales en instalaciones industriales, comerciales y residenciales. Su grado de protección IP65 y cierre con empaque más cuatro tornillos garantizan resistencia al agua, polvo y exposición directa al sol. La construcción en plástico ABS de grado industrial con certificación IK07 asegura durabilidad frente a impactos en entornos exigentes. Con doce entradas para conexiones múltiples, resulta versátil para aplicaciones de energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización. Las dimensiones internas de 300 x 250 x 120 mm permiten alojar derivaciones de diversos calibres de forma organizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Dimensiones internas: 300 x 250 x 120 mm</li><li>Protección IP65 contra agua, polvo y sol directo</li><li>12 entradas para conexiones múltiples</li><li>Resistencia al impacto IK07 certificada</li><li>Material plástico ABS duradero industrial</li><li>Sellado seguro con empaque y tapa atornillada</li><li>Incluye tornillería para instalación</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Protección: IP65</li><li>Resistencia al impacto: IK07</li><li>Aplicaciones: Energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Dimensiones internas: 300 x 250 x 120 mm</li><li>Material: Plástico ABS industrial</li><li>Entradas: 12</li><li>Cierre: Tapa atornillada con empaque</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Caja de derivación exterior</li><li>Empaque de sellado</li><li>4 tornillos de fijación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP65 contra agua y polvo para exteriores exigentes         |
| Característica 2 | Resistencia al impacto IK07 certificada para entornos industriales    |
| Característica 3 | 12 entradas para conexiones múltiples de energía, datos y control     |
| Característica 4 | Material ABS duradero con sellado seguro y 4 tornillos incluidos      |
| Característica 5 | Dimensiones internas 300 x 250 x 120 mm para organización de cableado |
| Característica 6 | Versátil para energía solar, telecomunicaciones y automatización      |