



Caja de Derivación / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / IP55 / IK08 / 10 Entradas / 190 x 140 x 70 mm / -24°C a 60°C

SKU: GW-44-007 Marca: GEWISS Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$299.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de derivación fabricada en PVC auto-extinguible libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en exteriores. Ofrece grado de protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua, junto con resistencia al impacto IK08 que garantiza durabilidad en entornos industriales. Su construcción sin halógenos reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, aumentando la seguridad de las instalaciones. La tapa atornillada asegura el cierre hermético, mientras que las 10 entradas permiten la organización de múltiples conexiones de cableado en aplicaciones de energía solar, redes de datos, voz, video, sistemas de automatización y alarmas de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones internas: 190 x 140 x 70 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Número de entradas: 10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -24°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección: IP55<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia de impacto: IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con racores de tubo y vaina hasta 32 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tapa: Atornillada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia de impacto: IK08<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura de operación: -24°C a 60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos<li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones internas: 190 x 140 x 70 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Número de entradas: 10<li style='padding: 6px 0;*>• Racores compatibles: hasta 32 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Tipo de tapa: Atornillada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Energía solar<li style='padding: 6px 0;*>• Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0;*>• Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;*>• Seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 6px 0;*>• Usos industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	10 entradas para conexiones múltiples en una sola caja
Característica 3	Resistencia a impactos IK08 para entornos industriales exigentes
Característica 4	Operación confiable de -24°C a 60°C en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatible con racores de tubo y vaina hasta 32 mm
Característica 6	Apta para energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización